

# Wasserhochdruck- Rohrreinigungsmaschine G3055N

Mit der größten Pumpenleistung, die ohne Wasservorratstank möglich ist!

Die **G3055N** ist eine extrem leistungsstarke und doch mobil einsetzbare Hochdruck-Rohrreinigungsmaschine. Diese Maschine bietet Ihnen die erhöhte Reinigungskraft und Spüleistung von 21 Litern HD-Wasserfluss pro Minute. Hiermit verfügt die **G3055N** über die höchstmögliche Pumpenleistung, die ohne einen platzraubenden Vorlauftank realisiert werden kann. Die Pumpe kann bei Bedarf auf Vibra-Puls®-Betrieb gestellt werden, um den Schlauch besser über lange Strecken oder um enge Bögen vorwärts zu treiben. Die ausbalancierte Konstruktion der **G3055N** ermöglicht kinderleichtes Manövrieren auf den hinteren Rädern bei maximaler Wendigkeit und die Feststellbremse sorgt im Betrieb für sicheren Stand.

**G3055N - Die mobile Profi-Maschine, kompl. einsatzbereit ausgestattet mit:**

**Spezial-Pumpe:**

Triplex-Pumpe mit Vibra-Puls®-System, mit WassereingangsfILTER, Absperrhahn und großem Manometer

**Betriebsdruck:**

Bis zu 207 bar/3000 psi, max. zul. Wassertemp.: 60° C

**Pumpenleistung:**

21 Liter/min., Wasserversorgung über Standard-Hauswasserleitung möglich\*

**Starker Motor:**

16 PS - 480cc Briggs&Stratton Vanguard Viertakt-Zweizylindermotor (bleifreies Benzin) mit elektr. Anlasser inkl. Batterie in Schutzbox und Getriebe-Untersetzung (2 zu 1), mit Motorschutz Oil Alert®-System: automatischem Motorstopp bei unzureichender Ölmenge, mit Zündschalter, Choke-Knopf, Gashebel, Öl- und Luftfilter sowie Benzintank

**Stahlrohrrahmen:**

stabiles Stahlrohrrahmenchassis für den täglichen Profieinsatz, mit integrierter Werkzeugbox

**Große Hochdruck-Schlauchhaspel:**

abnehmbar - separater Betrieb möglich (z. B. im Haus oder auf dem Dach), aus Stahlblech, rostgeschützt, mit einstellbarer Bremse, Handkurbel, max. Kapazität 91m x 3/8" (=NW10) bzw. 80m x 1/2" (=NW12,7) Hochdruck-Kanalschlauch

**Pannensichere Transporträder:**

4 große (ø 33cm), pannensichere Räder mit Stahlblechfelge für mühelosen An- und Abtransport der Maschine, leicht manövrierbar und sehr wendig, perfekt ausbalanciert, Räder-Feststellbremse für sicheren Stand

**Sicherheitseigenschaften:**

Thermo-Überdruckventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzungsschäden, WassereingangsfILTER, Sicherheits-Fußschalter, Motorschutzsystem Oil Alert®

**Profigerechte Grundausstattung:**

Hochdruck-Spritzpistole mit Dual-Lanze 95cm und Hochdruck-Pistolenschlauch 3/8" x 15m, 1 Paar Gummihandschuhe, Chemie-Injektor, kompl. einsatzbereit mit Hochdruck-Kanalschlauch 3/8" (=NW10) x 76m und 4tlg. HD-Düsen-Set 3/8" (Nr.56576), Sicherheits-Fußschalter mit 2 HD-Anschluß-Schläuchen für Hochdruck-Wasserstrahl EIN/AUS,

Großes Zubehörprogramm gem. separatem Prospekt!

**Abmessungen:** L109 x B73 x H124cm, **Gewicht:** 135 kg

**Bestell-Nr. 56306**



\*soweit diese mind. 21l/min. liefert.  
 \*\*abhängig vom Verschmutzungsgrad.