

Hausanschluß-Prüfgerät



© by www.cabere.de

Für die Dichtheitsprüfung mit Luft und Wasser nach DIN EN 1610, inkl. aller Absperrgeräte für Nennweiten 75-150mm, Anschlußarmaturen und Zubehöerteilen, komplett im stabilen Transport-Koffer. Auf Grund ihrer hohen Flexibilität sind diese Absperrgeräte sehr bogengängig.

Lieferumfang:

Prüfblase für NW 75-150mm für Luft und Wasser, mit Befüllarmatur inkl. Manometer, zwei Durchgängen und Schwimmerschlauch; Absperrblase für NW 75-150mm mit 3m Luftbefüllschlauch; Luftbefüll-/Schiebegestänge (im sep. Köcher, ohne Abb.), 8-teilig (4x2m, 1x1m, 1x0,5m, 2x0,25m) = 10m lang für NW 75-150mm; Halteseil 10m lang mit Karabinerhaken; 2 Stck. Befüllschlauch-Verlängerung à 3m, mit Kupplungsstecker und Dose 5.0; Entlüftungs-/Prüfeschlauch, 5m lang mit Geka-Kupplung; Sicherheitsarmatur, 250 mbar für Luftprüfung; Absperrhahn, R 3/4" mit Geka-Kupplung; Druckluftadapter mit Geka-Kupplung, kompl. im stabilen Transport-Koffer mit spezieller Inneneinrichtung

Bestell-Nr. 66180

Upgrade-Koffer für Hausanschluß-Prüfgerät #66180 für Rohre NW 90 bis 250 (Luft/Wasser) (ohne Abb.)

Lieferumfang:

Prüfblase für NW 90-250mm für Luft und Wasser mit zwei Durchgängen, kompl. mit Befüllschlauch 280mm inkl. Manometer und Schwimmerschlauch, Absperrblase für NW 90-250mm für Luft und Wasser, kompl. mit 3m Befüllschlauch, kompl. im stabilen Transport-Koffer mit spezieller Inneneinrichtung

Bestell-Nr. 66190

Druckluft-Kompressor DLK8100

tragbar, öl- und wartungsfrei, sehr handliches Mobil-Gerät, 6 Liter Kessel pulverbeschichtet, 8 bar, ca. 100l/min., mit Gummisaugfüßen für optimalen Stand, mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckeinstellung, 1,1kW - 1,5PS Leistung, 230V / 50Hz Anschluss Schukostecker, Lwa: 97 dB, Abmessungen: L50xB21xH51cm, Gewicht nur 9,7kg, solange der Vorrat reicht im Set mit sep. Druckluftschlauchtrommel mit Schlauch ø6/12mm x 20m, inkl. Metall-Schnellkupplungen NW 7,2

Best.-Nr. 67395

Andere Ausführungen und weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.



